



DANE TECHNICZNE	
Pobór mocy	300W
Napięcie zasilania	100 - 245V
Częstotliwość napięcia	50/60Hz
Typ diody	COB 6w1
Ilość diod	1
Moc diody	300W
Wyświetlacz	LCD Kolorowy 1,8"
PARAMETRY UŻYTKOWE	
Barwa	RGBWA+UV
Współczynnik oddawania barw (CRI)	85
Strumień świetlny	26 260 lm
Kąt świecenia (min)	37°
Kąt świecenia (max)	37°
Ściemnianie	Płynne: 0 - 100%
Ilość kanałów DMX	6/12
Standard DMX	DMX 512
Sterowanie	4 przyciski
Tryby pracy	DMX512, Auto, Master / Slave
Informacje dodatkowe	Pilot zdalnego sterowania na podczerwień
ZŁĄCZA	
AC IN	Zintegrowany przewód zasilający
DMX IN	XLR - 3 pin
DMX OUT	XLR - 3 pin
PARAMETRY FIZYCZNE	
Stopień ochrony IP	IP20
Chłodzenie	Aktywne
Rodzaj obudowy	ABS + Stal
Wysokość [cm]	30
Szerokość [cm]	27
Głębokość [cm]	13
Rozmiar opakowania [cm]	38x35x22
Waga [kg]	3,8
Waga z opakowaniem [kg]	4,4
Rodzaj Opakowania	Karton